

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA



Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: D – aerobiniai, pratekamojo tipo su veikliuoju dumblu buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai (D6, D8, D10, D15, D20, D25, D30, D35, D40, D50).

Naudojimo paskirtis: neapdorotoms buitinėms nuotekoms valyti. Mažieji (iki 50G.E.) nuotekų valymo įrenginiai. Gamyklinės ir/arba statybvietėje surenkamos nuotekų valyklos.

Gamintojas: UAB „Diamodus“ Luokės g. 26, LT – 86369 Aunuvėnų k., Lietuvos respublika; www.diamodus.lt

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: Sistema 3.

Darnusis standartas: LST EN12566-3:2005+A2:2013

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

NB1397, UAB „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ nustatė produkto našumą ir produkto išvalymo efektyvumą pagal sistemą 3 ir išdavė bandymų/skaiciavimų protokolus.

Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Darnioji techninė specifikacija	Eksploatacinės savybės	Atlikta pagal
Valymo efektyvumas: - BDS₅ - Drumzlinumas - ChDS - NH₄-N - Azotas_{bendras} - Fosforas_{bendras}	LST EN 12566-3:2005+A2 : 2013, punktas 6.3	99% 3,97mg/l 99% 4,54mg/l 96,6% 28,7mg/l 89,6% 6,81mg/l 82,5% 14,4mg/l 83% 1,64mg/l	LST EN 12566-3:2005+A2 : 2013, punktas 6.3
Našumas (vardinis nuotekų srautas)	LST EN 12566-3:2005+A2 : 2013, punktas 5	D6 – 0,90 m3/d D8 – 1,20 m3/d D10 – 1,50 m3/d D15 – 2,25 m3/d D20 – 3,00 m3/d D25 – 3,75 m3/d D30 – 4,50 m3/d D35 – 5,25 m3/d D40 – 6,00 m3/d D50 – 7,50 m3/d	LST EN 12566-3:2005+A2 : 2013, punktas 5
Našumas (vardinė organinių medžiagų apkrova per parą (BDS _d))	LST EN 12566-3:2005+A2 : 2013, punktas 5	D6 – 0,41 kg BDS ₅ /d D8 – 0,53 kg BDS ₅ /d D10 – 0,65 kg BDS ₅ /d D15 – 0,95 kg BDS ₅ /d D20 – 1,25 kg BDS ₅ /d D25 – 1,55 kg BDS ₅ /d D30 – 1,85 kg BDS ₅ /d D35 – 2,15 kg BDS ₅ /d D40 – 2,45 kg BDS ₅ /d D50 – 3,05 kg BDS ₅ /d	LST EN 12566-3:2005+A2 : 2013, punktas 5
Nelaidumas vandeniui (hermetiškumas)	LST EN 12566-3:2005+A2 : 2013, punktas 6.4	Užtikrintas	LST EN 12566-3:2005+A2 : 2013, punktas 6.4
Laikomoji geba	LST EN 12566-3:2005+A2 : 2013, punktas 6.2	Maks. Užpildo sluoksnis – 0,00 m. Tinkamai montuoti drėgnuose gruntuose; Maksimalus gruntinio vandens lygis nuo įrenginio dugno	LST EN 12566-3:2005+A2 : 2013, punktas 6.2
Patvarumas	LST EN 12566-3:2005+A2 : 2013, punktas 6.5	Užtikrintas. Medžiagiškumas – PP. MFR (230/2,16) : 0,5g/10min ± 0,1g/10min; Tankis: 908 kg/m3 Takumo įtempis : 30 Mpa1,68m. pagal techninę dokumentaciją	LST EN 12566-3:2005+A2 : 2013, punktas 6.5
Gaisringumas	LST EN 12566-3:2005+A2 : 2013, punktas 6.6	SN	LST EN 12566-3:2005+A2 : 2013, punktas 6.6
Pavojingos medžiagos	LST EN 12566-3:2005+A2 : 2013, punktas 6.8	SN	-

SN – savybė nenustatyta

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.



UAB "Diamodus"
A.V.